

Kollektion: Origin

Technische Spezifikationen

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Abzeichendurchmesser (mm) | D58 |
| Anzahl Löcher | 1 |
| Anzahl Wasserzuläufe | 2 Anschlussschläuche |
| Auslassdrehwinkel | Fixiert |
| Auslasshöhe | 256 |
| Auslasslänge | 160 |
| Betriebsdruck | 0,5 - 10 Bar (1 - 5 Bar empfohlen) |
| Designer | VALUE: VitrA Design-Team |
| EU-Wasserlabelklasse | Dunkelgrün (0< Durchflussrate ≤6) |
| Einfache Montage | Ja |
| Farbe | Kupfer Soft |
| Farbgruppe | VALUE: Kupfer Soft |

| | |
|------------------|----------------|
| Garantie (Jahre) | 5 |
| Installationsart | Aufsatzmontage |
| Kartusche | Standard |
| Körpermaterial | Zamak |
| Luftmischung | Ja |
| Marke | VitrA |
| Material | VALUE: PVD |
| Online VitrA | true |
| Perlator-Typ | Kurz |
| Rückschlagventil | VALUE: - |
| Schlauchlänge | 600 |
| Schlauchmaterial | Edelstahl PEX |
| Serie | Origin |
| Verpackungsmaße | 450 x 215 x 80 |

2A Technische Zeichnung

