



Kollektion:

Technische Spezifikationen

Abzeichendurchmesser (mm)	D50
Anzahl Düsen	VALUE: -
Anzahl Funktionen	6
Anzahl Löcher	1
Anzahl Wasserzuläufe	2 Anschlussschläuche
Auslassdrehwinkel	Fixiert
Auslasshöhe	100
Auslasslänge	90
Betriebsdruck	0,5 - 10 Bar (1 - 5 Bar empfohlen)
Designer	VALUE: VitrA Design-Team
EU-Wasserlabelklasse	Dunkelgrün (0< Durchflussrate ≤6)
Einbauprodukt	0

Einfache Montage	Ja
Farbe	Schwarz Matt
Farbgruppe	VALUE: Schwarz Matt
Garantie (Jahre)	5
Geräuschklasse	I
Installationsart	Aufsatzmontage
Kartusche	Einstellbare Wärmedurchflussrate
Körpermaterial	Messing
Luftmischung	Ja
Material	VALUE: Schwarz Matt
Online VitrA	false
Perlator-Typ	Versteckt
Rückschlagventil	VALUE: -
Schlauchlänge	500
Schlauchmaterial	Edelstahl EPDM

Siphonsteuerung	Ja
Verpackungsmaße	395 x 210 x 75
Zertifikate	VALUE: REACH

2A Technische Zeichnung

