



Kollektion:

## Technische Spezifikationen

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Abzeichendurchmesser (mm) | 0                                 |
| Anzahl Düsen              | VALUE: -                          |
| Anzahl Funktionen         | 6                                 |
| Anzahl Löcher             | 1                                 |
| Anzahl Wasserzuläufe      | 2 Anschlussschläuche              |
| Auslassdrehwinkel         | Fixiert                           |
| Auslasshöhe               | 113                               |
| Auslasslänge              | 143                               |
| Berührungslose Produkte   | Ja                                |
| Betriebsdruck             | 0,5 - 8 Bar (1 - 5 Bar empfohlen) |
| Designer                  | VALUE: VitrA Design-Team          |
| EU-Wasserlabelklasse      | Dunkelgrün (0< Durchflussrate ≤6) |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Einbauprodukt     | 0              |
| Farbe             | Chrom          |
| Farbgruppe        | VALUE: Chrom   |
| Filter            | Ja             |
| Garantie (Jahre)  | 2              |
| Geräuschkategorie | I              |
| Installationsart  | Aufsatzmontage |
| Körpermaterial    | Messing        |
| Luftmischung      | Ja             |
| Material          | VALUE: Chrom   |
| Online VitrA      | false          |
| Perlator-Typ      | Standard       |
| Rückschlagventil  | VALUE: Ja      |
| Schlauchlänge     | 500            |
| Schlauchmaterial  | Edelstahl EPDM |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Sonderlösungen  | kontaktlos     |
| Stromversorgung | Elektrisch     |
| Verpackungsmaße | 395 x 210 x 75 |

### 2A Technische Zeichnung

